

GARRAS PARA PLATOS UNIVERSALES TDG

JAWS FOR TDG SCROLL CHUCKS

GARRAS BLANDAS PARA PLATOS TDG

SOFT PARTS FOR SCROLL CHUCKS TDG

MODELO MODEL DIAM.	LARGO LENGHT	ANCHO WIDTH	ALTURA HEIGHT	ALTURA GUIA GUIDE HEIGHT	CÓDIGO CODE	JUEGO DE 3 GARRAS 3 JAWS SET
350	140	40	89,5	14	2GU3035000	
400	140	40	89,5	14	2GU3035000	
500	175	45	119,5	16	2GU3050000	
630	175	45	119,5	16	2GU3050000	



GARRAS DURAS Nº1 ó nº2 PARA PLATOS TDG

HARD JAWS FOR SCROLL TDG CHUCKS

MODELO MODEL DIAM.	LARGO LENGHT	ANCHO WIDTH	ALTURA HEIGHT	ALTURA GUIA GUIDE HEIGHT	ESCALÓN STEP HEIGHT	CÓDIGO CODE	JUEGO DE 3 GARRAS 3 JAWS SET
350	140	40	89,5	14	23,5	1GU3135000 1GU3235000	
400	140	40	89,5	14	23,5	1GU3135000 1GU3235000	
500	175	45	119,5	16	34	1GU3150000 1GU3250000	
630	175	45	119,5	16	34	1GU3150000 1GU3250000	

Garra dura nº 1
Nº 1 hard jaw



Garra dura nº 2
Nº 2 hard jaw



GARRAS BASE
 BASE JAWS

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	ALTURA GUÍA	CHAVETA LONGIT.	TORNILLERÍA	DIS. ENTRE AGUJEROS	CÓDIGO	juego de 3
MODEL DIA.	LENGHT	WIDTH	HEIGHT	GUIDE HEIGHT	GROOVE	SCREWS	DISTANCE BETWEEN SCREWS	CODE	3 jaw set
350	127	40	47	14	12,7	M16	76,2	1GU3335000	
400	127	40	47	14	12,7	M16	76,2	1GU3335000	
500	166	45	57	16	12,7	M20	38,1	1GU3350000	
630	166	45	57	16	12,7	M20	38,1	1GU3350000	


GARRAS SUPERIOR DURA
 HARD TOP JAWS

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	DIS. ENTRE AGUJEROS	ESCALÓN	CHAVETA TRANSV.	CHAVETA LONGIT.	CÓDIGO	juego de 3
MODEL DIA.	LENGHT	WIDTH	HEIGHT	DISTANCE BETWEEN SCREWS	STEP HEIGHT	TONGUE	GROOVE	CODE	3 jaw set
350	128,5	40,5	59,5	76,2	15	19,05	12,7	1GU3435000	
400	128,5	40,5	59,5	76,2	15	19,05	12,7	1GU3435000	
500	127	52,5	80	76,2	20	19,05	12,7	1GU3450000	
630	127	52,5	80	76,2	20	19,05	12,7	1GU3450000	


GARRAS SUPERIOR BLANDA (POR UNIDAD)
 SOFT TOP JAWS (PRICE PER UNIT)

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	DIS. ENTRE AGUJEROS	CHAVETA TRANSV.	CHAVETA LONGIT.	CÓDIGO	UD
MODEL DIA.	LENGHT	WIDTH	HEIGHT	DISTANCE BETWEEN SCREWS	TONGUE	GROOVE	CODE	UNIT
350	130	44,5	60,5	76,2	19,05	12,7	2SB0000500	
400	130	44,5	60,5	76,2	19,05	12,7	2SB0000500	
500	168	52,5	80	76,2	19,05	12,7	2SB0000600	
630	168	52,5	80	76,2	19,05	12,7	2SB0000600	

